



L'huile des records du monde

AERO AVX 1000 2T

Huile 100% synthèse pour les moteurs 2 temps de l'aviation légère.

UTILISATIONS

Huile 100% synthèse développée afin de répondre aux exigences des différents motoristes de l'aviation légère.

Particulièrement adapté pour les moteurs 2 temps à injection ou à carburateur(s) y compris ceux utilisés dans des conditions très sévères (compétition, école, tractage de banderoles, ..)

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	Valeurs typiques
Masse volumique à 20°C		877
Viscosité cinématique à 40° C	mm ² /s	80
Viscosité cinématique à 100° C	mm ² /s	12
Indice de viscosité		145
Point d'écoulement	° C	-51
Point d'éclair Cleveland V.O.	° C	112
Couleur		Bleue

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Bases synthétiques esters apportant une résistance exceptionnelle aux hautes températures pour prévenir les risques de serrage
- Réduit le calaminage des pots d'échappement, des lumières et des pistons
- Convient pour les graissages séparés ou les mélanges
- Excellentes performances antifumée
- Basse teneur en cendres empêchant la formation de dépôts dans la chambre de combustion
- Bas point d'écoulement permettant une utilisation jusqu'à de très basses températures
- Coloration de l'huile en bleu

SPECIFICATIONS

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

